



NOTES:

- 1) MATERIAL: 6061-T6/T62 SEAMLESS TUBING, ϕ 0.625 X 0.125 WALL
PER WW-T-700/6 OR AMS 4080 OR AMS 4082 OR
QQ-A-200/8 OR QQ-225/8
REF DART SPEC M6061T6T0.625W.125
- 2) FINISH: N/A
- 3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED
- 4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED
- 5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX
- 6) IDENTIFICATION: N/A
- 7) WEIGHT: 0.25 lbs

NOTES:

- 1) MATERIAL: 6061-T6/T651/T6510/T6511/T62 ROUND BAR, ϕ 0.188
PER QQ-A-225/8 OR AMS-QQ-A-225/8 (OR AMS 4117/4128/4115/4116)
OR QQ-A-200/8 OR AMS-QQ-A-200/8 (OR AMS 4160)
OR ASTM B211 OR ASTM B221
REF DART SPEC M6061T6R0.188
- 2) FINISH: N/A
- 3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED
- 4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED
- 5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX
- 6) IDENTIFICATION: N/A
- 7) WEIGHT: NEGLIGIBLE